



Caractéristiques Ledvance Panneau
LED Compact 1200 30W 4200lm -
830-840 CCT | 120x30cm - UGR <23

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	260327
EAN	4099854735707
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	PANEL COMPACT 1200 MULTI SELECT 30W ML 83040
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	75000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
Indice de Protection	IP50/IP20
Protection Impacts	IK02
Facteur de puissance	>0.90

Référence Article	Panneau LED
-------------------	-------------

Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage Encastré

Encastré

UGR < 23 - Pour les espaces communs

< 23 - Pour les espaces communs

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
1. L'éclairage de secours est un système d'éclairage qui permet d'éclairer les locaux en cas de panne de l'éclairage principal. 2. L'éclairage de secours est obligatoire dans les locaux où il y a une présence humaine, même si elle est temporaire. 3. L'éclairage de secours doit être dimensionné pour permettre aux personnes de se déplacer en toute sécurité. 4. L'éclairage de secours doit être alimenté par une source d'énergie autonome, telle qu'une batterie ou un générateur. 5. L'éclairage de secours doit être installé dans les locaux où il y a une présence humaine, même si elle est temporaire. 6. L'éclairage de secours doit être dimensionné pour permettre aux personnes de se déplacer en toute sécurité. 7. L'éclairage de secours doit être alimenté par une source d'énergie autonome, telle qu'une batterie ou un générateur. 8. L'éclairage de secours doit être installé dans les locaux où il y a une présence humaine, même si elle est temporaire. 9. L'éclairage de secours doit être dimensionné pour permettre aux personnes de se déplacer en toute sécurité. 10. L'éclairage de secours doit être alimenté par une source d'énergie autonome, telle qu'une batterie ou un générateur.	1. L'éclairage de secours est un système d'éclairage qui permet d'éclairer les locaux en cas de panne de l'éclairage principal. 2. L'éclairage de secours est obligatoire dans les locaux où il y a une présence humaine, même si elle est temporaire. 3. L'éclairage de secours doit être dimensionné pour permettre aux personnes de se déplacer en toute sécurité. 4. L'éclairage de secours doit être alimenté par une source d'énergie autonome, telle qu'une batterie ou un générateur. 5. L'éclairage de secours doit être installé dans les locaux où il y a une présence humaine, même si elle est temporaire. 6. L'éclairage de secours doit être dimensionné pour permettre aux personnes de se déplacer en toute sécurité. 7. L'éclairage de secours doit être alimenté par une source d'énergie autonome, telle qu'une batterie ou un générateur. 8. L'éclairage de secours doit être installé dans les locaux où il y a une présence humaine, même si elle est temporaire. 9. L'éclairage de secours doit être dimensionné pour permettre aux personnes de se déplacer en toute sécurité. 10. L'éclairage de secours doit être alimenté par une source d'énergie autonome, telle qu'une batterie ou un générateur.

Pas d'éclairage de secours

Couleur du Luminaire	Blanc
----------------------	-------

Blanc

Logement Aluminium

Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
---------------------------	----------

120x30cm

Longueur (mm)	1195
---------------	------

1195

Largeur (mm)	295
--------------	-----

Hauteur (mm)	34
--------------	----

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis

 Jusqu'à **7 ans de garantie**



↩ Retours faciles jusqu'à **14 jours**



 Eclairage LED **durable**

