



Caractéristiques Lot 6x Noxion  
Downlight LED Apollo V2.0 15-25W  
1800-3060lm 60D - 830/840 CCT |  
220mm - Diamètre 200mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253054                                                                                             |
| EAN                          | 8719157059503                                                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                                                             |
| Nom du fabricant             | Multipack 6x Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 3060lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 128                                |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| UGR                    | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique     | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur | White                                 |
| Référence Article      | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 200                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 2-pole]         |
| Product Serie                 | Apollo                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 141 |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**