



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840  
CCT | 62x62cm - Backlit - DALI  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255296                                                                            |
| EAN                          | 8719157066549                                                                     |
| Marque                       | Noxion                                                                            |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 620*620 Backlit - DALI dimmable |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000                                                                             |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                         |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Dimmable                          | Non                                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                       |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | CCT                                   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                   |
| Indice de Protection              | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts                | IK02                                  |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Connexion du Luminaire | Push Terminal |
| Finition du Réflecteur | Opaque        |
| Facteur de puissance   | >0.90         |
| Référence Article      | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 32          |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

